

BT-901

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS 1D PORTÁTIL


barcodetech

ESPECIFICAÇÕES

PERFORMANCE

CPU:	32 bits (RISC)
Fonte de Luz:	650nm +/- 10nm Laser (Potência pico 0,96mW) - Vermelho
Padrão de Leitura:	Feixe Único
Velocidade de Leitura:	300 scans/segundo
Resolução:	3mils
Largura de leitura:	10mm@ da janela de leitura a 220mm
Profundidade de Campo:	0 – 500mm (0,33mm PCS 90%)
Ângulo de Elevação:	65°
Ângulo de Deflexão:	55°
Contraste de Impressão:	PCS 10% UPC/EAN 100%
Modos de leitura:	Manual e Automático (auto sense)
MTBF:	100.000 horas
Voltagem em Operação:	5VDC +/- 0,5VDC
Corrente em Operação:	85mA
Corrente no Modo de Espera:	30mA
Classe do laser:	Atende as regulamentações nacionais e internacionais
Cabo liso:	2 metros

INTERFACE

Interfaces:	USB 2.0 RS 232 (Opcional) PS-2(Kb) (Opcional)
-------------	---

DECODIFICAÇÃO

1D:	Code 39, Full ASCII, Code 39, Code 32, Code 128, Code 128 Full asc, Discreet 2 of 5, Code 11, Chinese 2 of 5, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN Code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN 128), Interleaved 2 of 5, STD 2 of 5, Pharma Code, Industrial 2 of 5, GS1 Databar, 128, Matrix 2 of 5, Code 39 quarter, Chinese Postage Code, IATA, MSI / PLESSY, ISBN, Variants, RSS, Telepen e mais. (Internet Banking - FEBRABAN, para versão brasileira apenas). Permite a leitura de códigos de barras com mais de 60 caracteres.
-----	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões:	(C x L x A): 175mm x 73mm x 102mm
Material:	ABS+PC de alto impacto
Cor:	Preto
Peso:	246g com cabo USB
Indicadores:	Beep ajustável e Leds (vermelho ligado e verde para boa leitura)

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

Temperatura de Operação:	0°C a 50°C
Temperatura de Armazenagem:	-40°C a 70°C
Umidade:	5% a 95% (umidade relativa, sem condensação)
Níveis de Luz:	Luz do dia, 3000-8000 LUX
Proteção ESD:	16KV
Teste de Queda:	1,5m
Índice de Proteção:	IP54 e selado para resistir às partículas em suspensão

DOCUMENTOS

Documentos:	Manual de programação e guia de referência rápida
-------------	---

COMPATIBILIDADE

Compatível com:	Windows 98, 2000, XP, ME, Vista, Windows 7, 8, 10 (32&64bits) e Linux
-----------------	---

ACESSÓRIO OPCIONAL

Acessório:	Suporte Ajustável
------------	-------------------

REGULAMENTAÇÕES

Segurança e Aprovações:	O BT-901 possui certificações de segurança e aprovações regulamentares necessárias para uso protegido.
Conformidade Ambiental:	RoHS
EMC:	FCC part 15 class B, CE, EN 60825-1 (94/96), EN 55022 Class B

GARANTIA

Garantia:	1 ano
-----------	-------

