

BT-902

LEITOR 2D PORTÁTIL



ESPECIFICAÇÕES

PERFORMANCE

Fonte de Luz:	LED vermelho (luz de marcação), LED branco (iluminação)
Sensor de Imagem:	Tecnologia CMOS
Modo de Leitura:	Manual e contínuo
Resolução de Imagem:	640x480 pixels
Velocidade de Leitura:	30 fps/segundo
MTBF:	100.000 horas
Leitura na Tela:	Permite a leitura diretamente na tela do monitor ou smartphone
Resolução Mínima:	3mils
Largura mínima de leitura 1D:	10mm@ da janela de leitura
Profundidade de Campo:	1D de 30 ~ 220mm (PCS 90%) - 2D de 30 ~ 150mm (PCS 90%)
Contraste do Sinal de Impressão:	PCS 15%
Ângulo de Leitura:	Rotação: 360°, Inclinação: ±50°, Deflexão: ±50°, Ângulo do Campo de Visão: horizontal 36°/vertical 23°
Voltagem em operação:	5VDC +/- 0,5VDC
Corrente em operação:	230mA
Corrente no modo de espera:	150mA
Cabo liso:	2 metros

INTERFACE

Interfaces:	USB 2.0 RS 232 (Opcional) PS-2(Kb) (Opcional)
-------------	---

DECODIFICAÇÃO

1D:	UPC-A; UPC-E; EAN-13; Code 39; Codabar; Code 128; Interleaved of 5; Industrial 2 of 5; Matrix 2 of 5; Code 93; UCC/EAN 128; Code 11; MSI; UK/Plessey; ISBN/ISSN; GS1 Databar Expanded; GS1 Databar; GS1 Databar Limited.
2D:	QR Code; PDF 417; Datamatrix.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões:	C x L x A: 175mm x 73mm x 102mm
Material:	ABS+PC de alto impacto
Cor:	Preto
Peso:	240g com cabo USB
Indicadores:	Beep ajustável e Led azul (ligado/boa leitura)

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

Temperatura de Operação:	-10°C a 55°C
Temperatura de Armazenagem:	-20°C a 60°C
Umidade:	5% a 95% de umidade relativa, sem condensação
Níveis de Luz:	0-100.000 Lux
Proteção ESD:	16KV
Teste de Queda:	1,5m (Selado para resistir às partículas em suspensão)

DOCUMENTOS

Documentos:	Guia de instalação e programação
-------------	----------------------------------

COMPATIBILIDADE

Compatível com:	Windows 98, 2000, XP, ME, Vista, Windows 7, 8, 10 (32&64bits) e Linux
-----------------	---

ACESSÓRIO OPCIONAL

Acessório:	Suporte Ajustável
------------	-------------------

REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações:	Conformidade CE & FCC DOC e RoHS
------------------	----------------------------------

GARANTIA

Garantia:	1 ano
-----------	-------

