

BT-961

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS 1D BLUETOOTH



ESPECIFICAÇÕES

PERFORMANCE

Fonte de Luz:	Diodo laser visível 650nm +/- 10nm vermelho
CPU:	32-bit ARM microprocessador
Sensor:	Laser
Modo de leitura:	manual e contínuo
Wireless:	2,4G: 100m de distância em espaço aberto; Bluetooth (4,0 HID): 10m distância de comunicação (espaço aberto)
Velocidade de Leitura:	300 vezes /segundo
Resolução:	3mils
Capacidade de Memória:	Até 520.000 caracteres (40,000 EAN 13 código de barras)
Ângulo de Leitura:	Rolo:±30°, inclinação:±65°
Profundidade de Campo:	0-350mm(PCS=90%)
Corrente (trabalho):	80mA (Corrente de Operação), 25mA (Corrente Estática), <1Ua (Modo de Espera)
Bateria:	Bateria de lítio recarregável, 2200mAh 30h (trabalho contínuo)
Carregamento:	Carregamento por cabo Micro USB (modo de carga), DC5V (voltagem de carga), 4,5 horas (tempo de carga)
Tempo em Stand-by:	6 meses (dormente)
Transferência:	2.4G, Bluetooth, cabo micro USB

INTERFACE

Interfaces:	USB 2.0 USB-VCP (2.4G & micro USB modo cabo)
-------------	---

DECODIFICAÇÃO

1D:	Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 128 Full asc, Discreto 2 de 5, Code 11, Chinês 2 de 5, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, Todos UPC/EAN/JAN Code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN 128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Pharma Code, Industrial 2 of 5, GS1 Databar, 128, Matrix 2 of 5, Code 39 quarter, Chinese Postage Code, IATA, MSI / PLESSY, ISBT 128, Italian Pharmacy Code, WPC, Trioptic, ISSN, ISBN, Variants, RSS, Telepan e mais. (Internet Banking - FEBRABAN, para versão brasileira apenas). Permite a leitura de códigos de barras com mais de 60 caracteres.
-----	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões:	C× L × A: 170mm × 73mm × 102mm
Material:	ABS+PC de alto impacto
Cor:	Preto
Peso:	200g com cabo USB
Indicadores:	Beep ajustável e LEDs (Verde ligado e vermelho em carga)

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

Temperatura de Operação:	-20°C a 55°C
Temperatura de Armazenagem:	-40°C a 80°C
Umidade:	5% a 95% de umidade relativa, sem condensação
Níveis de Luz:	0-100.000 Lux
Teste de Queda:	1,5m (Selado para resistir às partículas em suspensão)

DOCUMENTOS

Documentos:	Manual de Programação e Guia de Referência Rápida
-------------	---

COMPATIBILIDADE

Compatível com:	Windows 98, 2000, XP, ME, Vista, Windows 7, 8, 10 (32&64bits) e Linux (Plug and play)
-----------------	---

ACESSÓRIO OPCIONAL

Acessório:	Suporte Ajustável
------------	-------------------

REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações:	CE, FCC, DOC, RoHS e ANATEL
------------------	-----------------------------

GARANTIA

Garantia:	1 ano
-----------	-------

