

BT-962

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS 2D BLUETOOTH



ESPECIFICAÇÕES

PERFORMANCE

Fonte de Luz:	LED Branco (iluminação)
CPU:	MIPS @1GHz
Sensor de Imagem:	CMOS
Tamanho de Imagem:	640x480 pixels
Precisão:	3mil
Campo de Profundidade:	(2D) 20 - 220mm (13mil PCS90%) (1D) 20 - 300mm (13mil PCS90%)
Sensibilidade:	Rolo: 360° Inclinação: ±65° Passagem:±60°
Modo de leitura:	Manual e contínuo
Wireless:	2,4G: 100m distância (espaço aberto); Bluetooth (4,0 HID): 10m distância (espaço aberto)
Velocidade de Leitura:	30fps/s
Capacidade de Memória:	Até 520.000 caracteres (40.000 EAN 13 código de barras)
Corrente (trabalho):	110mA (Corrente de Operação), 35mA (Corrente Estática), <1Ua (Modo de Espera)
Bateria:	Bateria de lítio recarregável, 2200mAh 16h (trabalho contínuo)
Carregamento:	Carregamento Micro USB, DC5V (voltagem de carga), 4,5 horas (tempo de carga)
Modo de Espera:	6 meses (dormente)
Transferência:	2.4G, Bluetooth, cabo micro USB
Leitura na Tela:	Faz leitura na tela de monitor e Smartphone

INTERFACE

Interfaces:	USB 2.0 USB-VCP (2.4G & micro USB modo cabo)
-------------	---

DECODIFICAÇÃO

1D:	UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN-13; Code 39; Codabar; Code 128; Interleaved 2 of 5; Industrial 2 of 5; Matrix 2 of 5; Code 93; UCC/EAN 128; Code 11; MSI; UK/Plessey ; ISBN/ISSN; GS1, Databar Expanded; GS1 Databar; GS1 Databar Limited.
2D:	QR Code; PDF 417; Datamatrix

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões:	C × L × A: 170mm × 73mm × 102mm
Material:	ABS+PC de alto impacto
Cor:	Preto
Peso:	200g com cabo USB
Indicadores:	Beep ajustável e LEDs (Verde ligado boa leitura)

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

Temperatura de Operação:	-20°C a 55°C
Temperatura de Armazenagem:	-40°C a 80°C
Umidade:	5% a 95%
Iluminação:	0-100.000 Lux
Teste de Queda:	1,5m (Selado para resistir às partículas em suspensão)

DOCUMENTOS

Documentos:	Manual de Programação e Guia de Referência Rápida
-------------	---

COMPATIBILIDADE

Compatível com:	Windows 98, 2000, XP, ME, Vista, Windows 7, 8, 10 (32&64bits) e Linux (Plug and play)
-----------------	---

ACESSÓRIO OPCIONAL

Acessório:	Suporte Ajustável
------------	-------------------

REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações:	CE, FCC, DOC, RoHS, ANATEL
------------------	----------------------------

GARANTIA

Garantia:	1 ano
-----------	-------

